

RUFOS

A Regional Telhas disponibiliza uma linha completa de rufos, cumeeiras e acabamentos desenvolvidos a partir das melhores matérias-primas, produzidos com Aço Galvalume®, Galvanizado, Pré-Pintado e Pós-Pintado.

*Para outros modelos consulte disponibilidade técnica.

RUFO LATERAL SUPERIOR

Dimensões (mm)				Ângulos (°)		
a	b	c	Comp.	α	β	γ
210	150	20	3.000	85	115	135

RUFO LATERAL INFERIOR

Dimensões (mm)				Ângulos (°)		
a	b	c	Comp.	α	β	γ
200	180	20	3.000	90	165	

RUFO PINGADEIRA P/ CALHA

*Usar com fechamento de onda inferior

Dimensões (mm)				Ângulos (°)	
a	b	c	Comp.	α	β
160	220	20	3.000	Conforme Projeto	135

RUFO PINGADEIRA

Tipo de Perfil	a	b	c	Comp.	α	β
RT17/980	20	160				
RT25/1020	30	150				
RT35/1050	40	140	20	3.000	Conforme Projeto	135
RT40/980	45	135				
RT40/1020	45	135				
RT100/952	105	125				

RUFO DE TOPO LISO

Tipo de Perfil	a	b	c	Comp.	α	β
RT17/980						
RT25/1020						
RT35/1050	200	180	20	3.000	Conforme Projeto	165
RT40/980						
RT40/1020						

RUFO DE TOPO DENTADO

Tipo de Perfil	a	b	c	Comp.	Comp. (util)	α	β
RT25/1020	275	25	35	1.020			
RT35/1050	265	35	35	1.050			
RT40/980	260	40	40	980	1.200	Conforme Projeto	115
RT40/1020	260	40	40	1.020			
RT100/952	300	100	100	952			
RT120/900	280	120	120	900			

RUFO DE CHAPÉU LISO

Dimensões (mm)				Ângulos (°)			
a	b	c	d	Comp.	α	β	γ
180	150	20		3.000	95	85	135

Desenvolvimento "d" mínimo 160 mm e máximo 830 mm

RUFO ESPAÇADOR
Para uso com Telha de Lã de Rocha

DETALHE PERFIL ESPAÇADOR